



WEBER.JOINT INTEGRAL 5KG E01 BEIGE TAUPE

Ref : 113534



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le weberjoint integral est un mortier destiné à la réalisation de joints de sols et de carreaux rectifiés. Sur carrelages, il permet l'exécution de joints de 2 à 20 mm de large tout en leur en assurant un remplissage intégral. Il est utilisable sur supports muraux intérieurs et sur sols intérieurs et extérieurs. Il est composé de ciment blanc, de résine en poudre redispersable, de sables siliceux, d'hydrofuge et de pigments.
POIDS (KG)	5 KG
CONSUMMATION	0,1 à 2 kg/m²
TEMPS DE SÉCHAGE	2 h
DURÉE DE CONSERVATION	24 MOIS
CLASSEMENT COV	A+
GAMME	POSE DU CARRELAGE
MATIÈRE	Poudre
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31474
ZONE D'UTILISATION	Sol extérieur
ZONE D'UTILISATION	Mur intérieur
ZONE D'UTILISATION	Sol intérieur

D'UTILISATION	————	Beige - Crème
COULEUR	————	
TEINTE	————	Beige taupe
CONDITIONNEMENT	————	Sac de 5 kg
DU PRODUIT		
DESCRIPTIF UNITÉ	————	Assurer la fonction de collage de 1 m ² de revêtement de carrelage sur un support par du mortier de jointoiment pendant une durée de vie de référence de 50 ans.
FONCTIONNELLE		
DURÉE VIE DE RÉF	————	50
ACV (ANNÉE)		
INDICATEUR	————	3.94 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
CARBONE		
RÉCH CLIM KG	————	3.94
EQUIV CO2 PAR UF		
TYPE DE FDES OU	————	Défaut
PEP		
UNITÉ DE L'UNITÉ	————	Mètre carré
FONCTIONNELLE		
GARANTIE	————	2 ans
TEMPS DE	————	2 HEURE
SÉCHAGE AV		
FINITION		
DANGEROUSITÉ	————	SGH05 - Corrosif
DANGEROUSITÉ	————	SGH07 - Irritant
RÉF. FABRICANT	————	11101775
MARQUE	————	WEBER