

LA PLATEFORME DU BATIMENT

GAGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX
PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 21/06/25 à 06:51



PLACOMIX PRO FINITION 25 KG

Ref : 113547



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	————	L'enduit de surfacage Placomix Pro est utilisé pour la préparation des plaques de plâtre ou des surfaces en béton avant application d'une peinture.
CONSOMMATION PLUS PRODUIT	————	0,4 à 2 kg/m ²
CLASSEMENT COV	————	Prêt à l'emploi
URL FDES OU PEP	————	A+
TYPES D'APPLICATION	————	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31713
COULEUR	————	Manuel et Mécanique
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	————	Blanc
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	————	Assurer la finition d'un mètre carré de joints par enduisage, préparé dans les règles de l'art, pendant une durée de vie de référence de 50 ans.
INDICATEUR CARBONE	————	50
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	————	0.18 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
TYPE DE FDES OU PEP	————	0.18
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	————	Défaut
CONDITIONNEMENT	————	Mètre carré
	————	Seau de 25 kg

DU PRODUIT ——— A83680033
RÉF. FABRICANT
MARQUE ——— PLACO