

ROCKWOOL **ROCKMUR KRAFT 1 35X0 6M EP45 14**
EPAISSEUR 45MM R 1 20

Ref : 113795



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le panneau rigide Rockmur Kraft de Rockwool est composé de laine de roche mono densité, non revêtue. C'est un produit polyvalent, destiné aux chantiers d'isolation thermique l'intérieur (ITI) : il convient à l'isolation de tous types de parois verticales entre ossatures et de contre-cloisons maçonnées. Il est également indiqué pour le traitement des cloisons et l'isolation des combles aménagés.
EPAISSEUR (MM)	45 MM
RÉSISTANCE THERMIQUE (M².K/W)	1.25
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (?)	0.035
UTILISATION	Isolants pour murs intérieurs
PLUS PRODUIT	Muni d'un pare-vapeur
DIMENSIONS	1,35 x 0,6 m
MATIÈRE	Laine de roche
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=30107
DESRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Réaliser une fonction d'isolation thermique sur 1 m2 de paroi en assurant la résistance thermique de R = 2.10 K.m².W-1 pour l'isolation des parois verticales contre cloisons sur ossatures ou maçonnées.
DURÉE VIE DE RÉF	50

ACV (ANNEE)	———	2.02 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
INDICATEUR CARBONE		
RÉCH CLIM KG	———	2.02
EQUIV CO2 PAR UF		
TYPE DE FDES OU PEP	———	Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	———	Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	———	11,34 m²
HAUTEUR (MM)	———	45 MM
LARGEUR (MM)	———	600 MM
LONGUEUR (MM)	———	1350 MM
POIDS (KG)	———	18.37 KG
RÉF. FABRICANT	———	285279
MARQUE	———	ROCKWOOL