



ROCKMURE ROCHE ROCKMUR KRAFT 1 35X0 6M EP100 8 R 2 70

Ref : 113822



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le panneau rigide Rockmur Kraft de Rockwool est composé de laine de roche mono densité, non revêtue d'un kraft en polyéthylène. Il est préconisé pour tous types de chantiers d'isolation thermique l'intérieur (ITI) : il convient pour isoler tous types de parois verticales entre ossatures et de contre-cloisons maçonnées. Le panneau Matériau isolant polyvalent, Rockmur Kraft convient pour l'isolation des cloisons et l'isolation des combles aménagés.
EPAISSEUR (MM)	100 MM
RÉSISTANCE THERMIQUE (M².K/W)	2.85
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (?)	0.035
UTILISATION	Isolants pour murs intérieurs
DIMENSIONS	1,35 x 0,6 m
MATIÈRE	Laine de roche
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=30108
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50
TYPE DE FDES OU PEP	Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ	Mètre carré

FONCTIONNELLE	———	8 panneaux soit 6,48 m ²
CONDITIONNEMENT		
DU PRODUIT		
HAUTEUR (MM)	———	100 MM
LARGEUR (MM)	———	600 MM
LONGUEUR (MM)	———	1350 MM
POIDS (KG)	———	20.74 KG
DESCRIPTIF UNITÉ	———	Réaliser une fonction d'isolation thermique sur 1 m ² de paroi en
FONCTIONNELLE		assurant la résistance thermique de $R = 2,85 \text{ K.m}^2.\text{W}^{-1}$ pour
		l'isolation des murs intérieurs, pour tous types de parois verticales
		entre ossature et tous types de contre-cloisons maçonnées. Se
INDICATEUR	———	3.8 Kg CO ₂ éq./Mètre carré sur 50 ans
CARBONE		
RÉCH CLIM KG	———	3.8
EQUIV CO2 PAR UF		
RÉF. FABRICANT	———	274636
MARQUE	———	ROCKWOOL