RESINE D ADJONCTION POUR ENDUITS MINERAUX WEBER ACCROCHAGE SEAU DE 15L

Ref : 114135

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	La résine d'adjonction weber accrochage est utilisée pour l'adjuvantation de mortiers industriels ou de mortiers traditionnels à base de ciment. Elle convient particulièrement au renforcement d'enduits monocouches, à la réalisation de gobetis d'accrochage, d'enduits de dressage, d'imperméabilisation ou de mortiers de jointoiement. Elle s'applique sur murs et plafonds, à l'intérieur comme à l'extérieur. Elle est composée de résines synthétiques en dispersion aqueuse et d'adjuvants spécifiques.
DURÉE DE CONSERVATION	12 MOIS
CONSOMMATION	Environ 0,5 L par sac de 25 ou 30 kg d'enduit
COULEUR	Blanc
TEINTE	Blanc
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	Bidon de 15 L
HAUTEUR (MM)	330 MM
LARGEUR (MM)	240 MM
LONGUEUR (MM)	290 MM
POIDS (KG)	15.9 KG
DANGEROSITÉ	SGH07 - Irritant
RÉF. FABRICANT	16460015
MARQUE	WEBER