



RESINE D ADJONCTION POUR ENDUITS MINERAUX WEBER ACCROCHAGE SEAU DE 15L

Ref : 114135



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	La résine d'adjonction weber accrochage est utilisée pour l'adjuvantation de mortiers industriels ou de mortiers traditionnels à base de ciment. Elle convient particulièrement au renforcement d'enduits monocouches, à la réalisation de gobetis d'accrochage, d'enduits de dressage, d'imperméabilisation ou de mortiers de jointoiment. Elle s'applique sur murs et plafonds, à l'intérieur comme à l'extérieur. Elle est composée de résines synthétiques en dispersion aqueuse et d'adjuvants spécifiques.
DURÉE DE CONSERVATION	—	12 MOIS
CONSUMMATION	—	Environ 0,5 L par sac de 25 ou 30 kg d'enduit
COULEUR	—	Blanc
TEINTE	—	Blanc
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	—	Bidon de 15 L
HAUTEUR (MM)	—	330 MM
LARGEUR (MM)	—	240 MM
LONGUEUR (MM)	—	290 MM
POIDS (KG)	—	15.9 KG
DANGEROUSITÉ	—	SGH07 - Irritant
RÉF. FABRICANT	—	16460015
MARQUE	—	WEBER

