



## ENDUIT ÉPAIS GRAIN FIN A LA CHAUX AÉRIENNE EXTERIEUR BLCAS SAC DE 25KG

Ref : 114138



### Caractéristiques techniques

|                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIPTION                   | — | L'enduit épais grain fin de Weber s'utilise pour la rénovation de maçonnerie ancienne : moellons, briques, pierres jointoyées, blocs de mâchefer, craie, tuffeau. Il peut également s'appliquer sur support neuf classé Rt2 ou Rt3. <br>Applicable en forte épaisseur, en extérieur comme en intérieur, il protège et décore le support. Il est composé de chaux aérienne, de liants hydrauliques, de charges minérales, d'adjuvants spécifiques et de pigments minéraux. |
| CONSOMMATION                  | — | 13,5 kg/m <sup>2</sup> /cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MATIÈRE                       | — | Enduit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| COULEUR                       | — | Blanc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| TEINTE                        | — | Blanc cassé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| DURÉE DE CONSERVATION         | — | 18 MOIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| DESRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE | — | Recouvrir 1 m <sup>2</sup> de support prêt à l'application* en assurant les performances décrites dans la norme NF EN 998-1 pendant la durée de vie de référence du produit                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)  | — | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| INDICATEUR CARBONE            | — | 3.98 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF | — | 3.98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                           |     |                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TYPE DE FDES OU<br/>PEP</b>            | ——— | Individuelle                                                                                                                                      |
| <b>UNITÉ DE L'UNITÉ<br/>FONCTIONNELLE</b> | ——— | Mètre carré                                                                                                                                       |
| <b>CONDITIONNEMENT<br/>DU PRODUIT</b>     | ——— | Sac de 25 kg                                                                                                                                      |
| <b>URL FDES OU PEP</b>                    | ——— | <a href="https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=42368">https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=42368</a> |
| <b>DANGEROUSITÉ</b>                       | ——— | SGH05 - Corrosif                                                                                                                                  |
| <b>DANGEROUSITÉ</b>                       | ——— | Xn - Nocif                                                                                                                                        |
| <b>DANGEROUSITÉ</b>                       | ——— | SGH07 - Irritant                                                                                                                                  |
| <b>RÉF. FABRICANT</b>                     | ——— | 17230001                                                                                                                                          |
| <b>MARQUE</b>                             | ——— | WEBER                                                                                                                                             |