


GAGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT



ENDUIT ÉPAIS GRAIN FIN A LA CHAUX AÉRIENNE EXTERIEUR PIE C SAC DE 25KG

Ref : 114139



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	L'enduit épais grain fin de Weber s'utilise pour la rénovation de maçonnerie ancienne : moellons, briques, pierres jointoyées, blocs de mâchefer, craie, tuffeau. Il peut également s'appliquer sur support neuf classé Rt2 ou Rt3. Applicable en forte épaisseur, en extérieur comme en intérieur, il protège et décore le support. Il est composé de chaux aérienne, de liants hydrauliques, de charges minérales, d'adjuvants spécifiques et de pigments minéraux.
CONSOMMATION	—	13,5 kg/m ² /cm
MATIÈRE	—	Enduit
COULEUR	—	Gris - Argent
TEINTE	—	Pierre claire
DURÉE DE CONSERVATION	—	18 MOIS
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	—	Recouvrir 1 m ² de support prêt à l'application* en assurant les performances décrites dans la norme NF EN 998-1 pendant la durée de vie de référence du produit
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	—	50
INDICATEUR CARBONE	—	3.98 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	—	3.98

TYPE DE FDES OU PEP	——	Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	——	Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	——	Sac de 25 kg
URL FDES OU PEP	——	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=42368
DANGEROUSITÉ	——	SGH07 - Irritant
DANGEROUSITÉ	——	Xn - Nocif
DANGEROUSITÉ	——	SGH05 - Corrosif
RÉF. FABRICANT	——	17230015
MARQUE	——	WEBER