# ENDUIT DE PAREMENT MINERAL MINCE WEBERTOP UNIVERSEL BLANC SAC DE 25 KG

Ref : 114144

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **DESCRIPTION** | L'enduit webertop universel permet de décorer une façade, un mur intérieur ou extérieur. Parement minéral mince à grain fin, il s'applique sur la plupart des supports : maçonneries recouvertes d'un sous-enduit, ancien enduit de parement, anciennes peintures ou RPE, béton et plâtres (en intérieur seulement).<br>il est composé de liants hydrauliques, de chaux aérienne, de charges minérales, d'adjuvants spécifiques et de pigments minéraux. |
| **CONSOMMATION** | 7 à 8 kg/m²/5 mm d'ép. |
| **URL FDES OU PEP** | https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31951 |
| **COULEUR** | Blanc |
| **TEINTE** | Blanc |
| **DURÉE DE CONSERVATION** | 18 MOIS |
| **DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE** | Recouvrir 1m² de support en mortier d'enduit minéral en assurant les performances décrites dans la norme NF EN 998-1 pendant une durée de vie de référence de 50 ans |
| **DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)** | 50 |
| **INDICATEUR CARBONE** | 8.73 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans |
| **RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF** | 8.73 |
| **TYPE DE FDES OU** | Défaut |

| | | |
|---|---|---|
| **PEP** | | |
| **UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE** | — | Mètre carré |
| **CONDITIONNEMENT DU PRODUIT** | — | Sac de 25 kg |
| **DANGEROSITÉ** | — | Xn - Nocif |
| **DANGEROSITÉ** | — | SGH05 - Corrosif |
| **RÉF. FABRICANT** | — | 17200000 |
| **MARQUE** | — | WEBER |