



MORTIER DE REJOINTEMENT WEBERCAL JOINT BLANC SAC DE 25 KG

Ref : 114149



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le mortier Webercal joint permet le rejointement d'une maçonnerie de briques ou de plaquettes de parement. Utilisé en intérieur comme en extérieur, il peut également servir au montage d'une petite maçonnerie ou d'un mur non porteur. Il est composé de ciment blanc, de granulats sélectionnés, d'adjuvants spécifiques, d'hydrofuges de masse et de pigments minéraux.
CONSUMATION	6 à 10 kg/m ²
MATIÈRE	Mortier
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31951
COULEUR	Blanc
TEINTE	Blanc
DURÉE DE CONSERVATION	18 MOIS
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Recouvrir 1m ² de support en mortier d'enduit minéral en assurant les performances décrites dans la norme NF EN 998-1 pendant une durée de vie de référence de 50 ans
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50
INDICATEUR CARBONE	8.73 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG	8.73
EQUIV CO2 PAR UF	
TYPE DE FDES OU	Défaut

UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	PEP	—	Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT		—	Sac de 25 kg
RÉF. FABRICANT		—	10120000
MARQUE		—	WEBER