



MORTIER DE REJOINTEMENT WEBERCAL JOINT TON PIE SAC DE 25 KG

Ref : 114150



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	————	Le mortier Webercal joint permet le rejointement d'une maçonnerie de briques ou de plaquettes de parement. Utilisé en intérieur comme en extérieur, il peut également servir au montage d'une petite maçonnerie ou d'un mur non porteur. Il est composé de ciment blanc, de granulats sélectionnés, d'adjuvants spécifiques, d'hydrofuges de masse et de pigments minéraux.
CONSUMATION	————	6 à 10 kg/m ²
MATIÈRE	————	Mortier
URL FDES OU PEP	————	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31951
TEINTE	————	Pierre
COULEUR	————	Gris - Argent
DURÉE DE CONSERVATION	————	18 MOIS
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	————	Recouvrir 1m ² de support en mortier d'enduit minéral en assurant les performances décrites dans la norme NF EN 998-1 pendant une durée de vie de référence de 50 ans
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	————	50
INDICATEUR CARBONE	————	8.73 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	————	8.73
TYPE DE FDES OU	————	Défaut

PEP	—	
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	—	Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	—	Sac de 25 kg
RÉF. FABRICANT	—	10120016
MARQUE	—	WEBER