

# **//AURELIA AURELIA PEINT ACRYLIQUE IMPRESSION EXT 15L**

Ref : 114471



## Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Sous-couche d'adhérence pour supports sains et cohérents (peints ou non). Supports : neufs ou anciens : béton, enduits de ciment, crépi, briques ou fibrociment.
TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION	—	12 HEURE
RENDEMENT PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	—	8 m <sup>2</sup> /L Extérieur
MASSE VOLUMIQUE (KG/M3)	—	1.39 KM3
TYPE DE PEINTURE	—	Acrylique
OUTIL D'APPLICATION	—	Brosse/rouleau
OUTIL D'APPLICATION	—	Pistolet
SUPPORT D'APPLICATION	—	Brique
SUPPORT D'APPLICATION	—	Béton

<b>SUPPORT D'APPLICATION</b>	—	Ciment
<b>SUPPORT D'APPLICATION</b>	—	Enduit
<b>COULEUR</b>	—	Blanc
<b>GAMME</b>	—	AURELIA ACRYL
<b>CONTENANCE</b>	—	15 litre
<b>PHASE</b>	—	Aqueuse
<b>DESCRIPTION FONCTIONNELLE</b>	—	Préparer et décorer 1m <sup>2</sup> de support extérieure avec une peinture aqueuse pendant une durée de vie de référence de 7 ans.
<b>DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)</b>	—	7
<b>INDICATEUR CARBONE RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF</b>	—	8.97 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 7 ans
<b>URL FDES OU PEP</b>	—	<a href="https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31574">https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31574</a>
<b>TYPE DE FDES OU PEP</b>	—	Défaut
<b>UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE</b>	—	Mètre carré
<b>POIDS (KG)</b>	—	20.65 KG
<b>TEINTE</b>	—	blanc
<b>RÉF. FABRICANT</b>	—	AU-SCF-00000-15L
<b>MARQUE</b>	—	AURELIA