

## //AURELIA AURELIA PEINT PLIOLITE 15L

Ref : 114472



### Caractéristiques techniques

<b>DESCRIPTION</b>	—	Peinture microporeuse pour façade à base de résines PLIOLITE® système bicouche. Tous supports traditionnels, sains et cohérents (béton, enduits hydrauliques, enduit à la chaux, ciment, mortier bâtard). Tout autre support devant faire l'objet d'une étude au préalable.
<b>CONDITIONNEMENT</b>	—	15 L
<b>PHASE PEINTURE</b>	—	Phase solvant
<b>RENDEMENT</b>	—	8 m <sup>2</sup> /L
<b>PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION</b>	—	Extérieur
<b>DENSITÉ</b>	—	1.59 KM3
<b>TYPE DE PEINTURE</b>	—	Glycéro
<b>TEMPS DE SÉCHAGE AV</b>	—	24 HEURE
<b>FINITION</b>	—	
<b>OUTIL D'APPLICATION</b>	—	Pistolet
<b>OUTIL D'APPLICATION</b>	—	Brosse/rouleau
<b>SUPPORT D'APPLICATION</b>	—	Brique
<b>SUPPORT D'APPLICATION</b>	—	Béton
<b>SUPPORT D'APPLICATION</b>	—	Enduit

<b>D'APPLICATION</b>	——	Ciment
<b>SUPPORT</b>		
<b>D'APPLICATION</b>		
<b>COULEUR</b>	——	Blanc
<b>TEINTE</b>	——	Blanc
<b>COLLECTION</b>	——	PLIOLITE
<b>DANGEROUSITÉ</b>	——	SGH02 - Inflammable
<b>RÉF. FABRICANT</b>	——	AU-LIT00000-15L
<b>MARQUE</b>	——	AURELIA