

# //AURELIA AURELIA PEINT GLYCERO MATE INT 15L

Ref : 114481



## Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Peinture mate isolante à base de résine alkyde modifiée. Supports neufs ou déjà peints : béton, enduits, ciment, mortiers, plâtre, plaques de plâtre, carreaux de plâtre et dérivés, bois et dérivés, métaux après préparation.
TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION	—	24 HEURE
PHASE PEINTURE	—	Solvant
RENDEMENT PIÈCE	—	9 m <sup>2</sup> /L
/OUVRAGE DE DESTINATION	—	Intérieur
MASSE VOLUMIQUE (KG/M3)	—	1.63 KM3
TYPE DE PEINTURE	—	Glycéro
OUTIL D'APPLICATION	—	Brosse/rouleau
OUTIL D'APPLICATION	—	Pistolet
	—	

<b>ZONE D'UTILISATION</b>	—	Mur intérieur
<b>ZONE D'UTILISATION</b>	—	Plafond
<b>COULEUR</b>	—	Blanc
<b>TEINTE</b>	—	Blanc
<b>CONTENANCE</b>	—	15 litre
<b>DESSCRIPTIF</b>	—	Assurer la fonction de protection et décoration de 1m <sup>2</sup> de support intérieur avec une peinture en phase solvant pendant une durée de vie de référence de 10 ans.
<b>UNITÉ FONCTIONNELLE</b>	—	
<b>DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)</b>	—	10
<b>INDICATEUR CARBONE RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF</b>	—	1.31 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 10 ans
<b>URL FDES OU PEP</b>	—	1.31
<b>TYPE DE FDES OU PEP</b>	—	<a href="https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31588">https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31588</a>
<b>UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE</b>	—	Défaut
<b>POIDS (KG)</b>	—	Mètre carré
<b>RÉF. FABRICANT</b>	—	24.9 KG
<b>MARQUE</b>	—	AU-RMA00000-15L
	—	AURELIA