Schneider Electric ACTI9 IDD40T XA DISJONCTEUR DIFF AUTO 1P+N C 16A 4500A 6KA 30MA AC

Ref : 114633

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION

L'Acti9 iDD40T XA, 1P+N 16A, offre une protection absolue contre les courants de courts-circuits. Il assure la protection des personnes grâce au dispositif 30mA. Monté sur rail DIN, largeur de 4 pas de 9mm, il est doté de bornes auto/vis. Le disjoncteur différentiel Acti9 iDD40T XA, 1P+N 16A, de la gamme Acti9, est livré en emballage individuel. Une notice simplifiée est fournie avec ce produit. Le disjoncteur diff Acti9 iDD40, 1P+N 16A, est un concentré d'innovation qui offre de nouvelles fonctionnalités. Compatible avec le système Ph/N, il permet une mise en œuvre accélérée grâce au peigne auto. et aux bornes de raccord. rapide. Les performances de cette gamme de disjoncteur diff Acti9 iDD40T XA répond aux normes NF EN 61009-2-1 et NF EN 60947-2. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Les disjoncteurs diffs Acti9 iDD40 propose des accessoires disponibles en option comme des peignes du système Acti9 ainsi que des auxiliaires de signalisation et de déclenchement. Des capteurs d'Energie Power Tag sont spécialement conçus pour s'intégrer parfaitement à la gamme Acti9 iDT40 en toute sécurité. Une large gamme de modules diffs (AC,A, Sélectif) dotés de différentes sensibilités.
Le système Acti9 iDT40 facilite l'installation et la maintenance. Des dispositions propres et un câblage soigné, une identification rapides appareils défectueux, sur site et à distance, contribuent tous à une sécurité.

	 Une gamme utilisée en tête de tableau pour assurer un bon niveau de sélectivité avec les gammes iDT40K/N. Son haut pouvoir de coupure permet aux départs de s'installer au plus haut dans l'installation de vos applications critiques.
MODÈLE	Acti9 iDD40T
TYPE DE DISJONCTEURS	Différentiel
TYPE DE COURANT DIFFÉRENTIEL	AC
INTENSITÉ (A)	16 A
NOMBRE DE PÔLES	1P+N
COURBE	C
SENSIBILITÉ EN MA	030 MAMP
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=38498
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Protéger pendant 20 ans l'installation contre les surcharges et les courts-circuits et protéger également les personnes et les locaux à risque d'incendie ou d'explosion contre les défauts d'isolement dans un circuit de tension assignée 230V (U) et de cour
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	20
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Pièce
INDICE PROTECTION ÉLECTRIQUE	IP20
GARANTIE	18 mois
INDICATEUR CARBONE	6.33 Kg CO2 éq./Pièce sur 20 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	6.33
TYPE DE FDES OU PEP	Configurée
RÉF. FABRICANT	A9DP2616
MARQUE	SCHNEIDER ELECTRIC