



MONOREX GM G20 BLANC CASSE 25 KG

Ref : 114856



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Enduit monocouche coloré grain moyen, semi-allégé OC1, pour façades neuves Enduit monocouche coloré grain moyen, semi-allégé OC1, pour façades neuves. Convient pour l'imperméabilisation et la décoration des murs extérieurs et intérieurs en maçonnerie et béton. Application mécanique.
MATIÈRE	—	Ciment/chaux
TYPES	—	Mécanique
D'APPLICATION	—	
COULEUR	—	Blanc
TEINTE	—	Blanc cassé
DURÉE VIE DE RÉF	—	50
ACV (ANNÉE)	—	
UNITÉ DE L'UNITÉ	—	Mètre carré
FONCTIONNELLE	—	
CONDITIONNEMENT	—	Sac de 25 kg
DU PRODUIT	—	
DESCRIPTIF UNITÉ	—	Recouvrir 1 m ² de support en assurant les performances décrites dans la norme NF EN 998-1 pendant une DVR de 50 ans.
FONCTIONNELLE	—	
INDICATEUR	—	4.3 Kg CO ₂ éq./Mètre carré sur 50 ans
CARBONE	—	

RECH CLIM KG	4.3
EQUIV CO2 PAR UF	
TYPE DE FDES OU PEP	Individuelle
PLUS PRODUIT	Tous supports Rt1, Rt2, Rt3 Finitions variées : gratté moyen, rustique, rustique écrasé
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=49729
DANGEROUSITÉ	SGH05 - Corrosif
DANGEROUSITÉ	SGH07 - Irritant
RÉF. FABRICANT	MORX25G20
MARQUE	PAREXLANKO