



MONOREX T20 SABLE CLAIR 25 KG

Ref : 114857



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Enduit monocouche coloré grain moyen, semi-allégé OC1, pour façades neuves. Convient pour l'imperméabilisation et la décoration des murs extérieurs et intérieurs en maçonnerie et béton. Application mécanique.
MATIÈRE	—	Ciment/chaux
TYPES	—	Mécanique
D'APPLICATION	—	
TEINTE	—	SABLE
COULEUR	—	Jaune - Doré
DURÉE VIE DE RÉF	—	50
ACV (ANNÉE)	—	
UNITÉ DE L'UNITÉ	—	Mètre carré
FONCTIONNELLE	—	
CONDITIONNEMENT	—	Sac de 25 kg
DU PRODUIT	—	
PLUS PRODUIT	—	Tous supports Rt1, Rt2, Rt3 Finitions variées : gratté moyen, rustique, rustique écrasé
DESCRIPTIF UNITÉ	—	Recouvrir 1 m ² de support en assurant les performances décrites dans la norme NF EN 998-1 pendant une DVR de 50 ans.
FONCTIONNELLE	—	
INDICATEUR	—	4.3 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
CARBONE	—	
RÉCH CLIM KG	—	4.3
EQUIV CO2 PAR UF	—	
URL FDES OU PEP	—	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=41557
	—	

TYPE DE FDES OU PEP	—	Individuelle
DANGEROUSITÉ	—	SGH05 - Corrosif
DANGEROUSITÉ	—	SGH07 - Irritant
RÉF. FABRICANT	—	MORX25T20
MARQUE	—	PAREXLANKO