

## 100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 05/09/25 à 22:53



## **MONOREX GF G00 25 KG**

Ref: 114859



## Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Enduit monocouche coloré grain fin, semi-allégé OC1, pour façades neuves. Convient pour l'imperméabilisation et la décoration des murs extérieurs et intérieurs en maçonnerie et béton. Application mécanique.
MATIÈRE	Ciment/chaux
COULEUR	Blanc
, TEINȚE	 BLANC NATUREL
DURÉE VIE DE RÉF	50
ACV (ANNÉE)	AAN .
UNITÉ DE L'UNITÉ	Mètre carré
FONCTIONNELLE CONDITIONNEMENT	Soo do 25 kg
DU PRODUIT	Sac de 25 kg
PLUS PRODUIT	 Tous supports Rt1, Rt2, Rt3 Finitions variées : gratté fin, rustique, rustique écrasé, taloché
DESCRIPTIF UNITÉ	Recouvrir 1 m <sup>2</sup> de support en assurant les performances décrites
FONCTIONNELLE	dans la norme NF EN 998-1 pendant une DVR de 50 ans.
INDICATEUR	 4.25 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
CARBONE	
RÉCH CLIM KG	 4.25
EQUIV CO2 PAR UF	
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=41558
TYPE DE FDES OU	Individuelle
PEP	

DANGEROSITÉ SGH07 - Irritant SGH05 - Corrosif

RÉF. FABRICANT MARQUE MOGF25G00
PAREXLANKO