

PAREXLANKO

MONOREX GF G00 25 KG

Ref : 114859



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Enduit monocouche coloré grain fin, semi-allégé OC1, pour façades neuves Enduit monocouche coloré grain fin, semi-allégé OC1, pour façades neuves. Convient pour l'imperméabilisation et la décoration des murs extérieurs et intérieurs en maçonnerie et béton. Application mécanique.
MATIÈRE	—	Ciment/chaux
COULEUR	—	Blanc
TEINTE	—	BLANC NATUREL
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	—	50
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	—	Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	—	Sac de 25 kg
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	—	Recouvrir 1 m ² de support en assurant les performances décrites dans la norme NF EN 998-1 pendant une DVR de 50 ans.
INDICATEUR CARBONE	—	4.25 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	—	4.25
TYPE DE FDES OU PEP	—	Individuelle

PLUS PRODUIT	—	Tous supports Rt1, Rt2, Rt3 Finitions variées : gratté fin, rustique, rustique écrasé, taloché
URL FDES OU PEP	—	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=49728
DANGEROUSITÉ	—	SGH07 - Irritant
DANGEROUSITÉ	—	SGH05 - Corrosif
RÉF. FABRICANT	—	MOGF25G00
MARQUE	—	PAREXLANKO