

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 05/07/25 à 01:01



MONOREX GM T50 25 KG

Ref: 114862



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Enduit monocouche coloré grain moyen, semi-allégé OC1, pour façades neuves. Convient pour l'imperméabilisation et la décoration des murs extérieurs et intérieurs en maçonnerie et béton. Application mécanique.
MATIÈRE	Ciment/chaux
TEINTE	 Sable
, COULEŲR	Jaune - Doré
DURÉE VIE DE RÉF	 50
ACV (ANNÉE)	
UNITÉ DE L'UNITÉ	Mètre carré
FONCTIONNELLE	0 1 051
CONDITIONNEMENT	Sac de 25 kg
DU PRODUIT PLUS PRODUIT	 Tous supports Rt1, Rt2, Rt3 Finitions variées : gratté moyen, rustique, rustique écrasé
DESCRIPTIF UNITÉ	Recouvrir 1 m² de support en assurant les performances décrites
FONCTIONNELLE	dans la norme NF EN 998-1 pendant une DVR de 50 ans.
INDICATEUR	 4.3 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
CARBONE	
RECH CLIM KG	4.3
EQUIV CO2 PAR UF	
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=41557
TYPE DE FDES OU	 Individuelle
PEP	

DANGEROSITÉ SGH05 - Corrosif SGH07 - Irritant

RÉF. FABRICANT MARQUE MORX25T50
PAREXLANKO