



MONOREX GM T50 25 KG

Ref : 114862



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Enduit monocouche coloré grain moyen, semi-allégé OC1, pour façades neuves. Convient pour l'imperméabilisation et la décoration des murs extérieurs et intérieurs en maçonnerie et béton. Application mécanique.
MATIÈRE	Ciment/chaux
TEINTE	Sable
COULEUR	Jaune - Doré
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	Sac de 25 kg
PLUS PRODUIT	Tous supports Rt1, Rt2, Rt3 Finitions variées : gratté moyen, rustique, rustique écrasé
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Recouvrir 1 m ² de support en assurant les performances décrites dans la norme NF EN 998-1 pendant une DVR de 50 ans.
INDICATEUR CARBONE	4.3 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG	4.3
EQUIV CO2 PAR UF	
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=41557
TYPE DE FDES OU PEP	Individuelle

DANGEROUSITE
DANGEROUSITÉ

SGH05 - Corrosif
SGH07 - Irritant

RÉF. FABRICANT
MARQUE

MORX25T50
PAREXLANKO