PARLUMIERE FIN SABLE CLAIR T20 25KG

Ref : 114869

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Enduit de finition de restauration à la chaux, coloré, grain fin, pour murs anciens. S'utilise en décoration sur PARLUMIÈRE CLAIR ou en rejointoiement des briques ou pierres de parement. Application manuelle ou mécanique.
CONSOMMATION	1,4 kg/m²/mm
MATIÈRE	Chaux
TYPES D'APPLICATION	Manuel et Mécanique
COULEUR	Jaune - Doré
TEINTE	Sable clair
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Recouvrir 1m2 de support en assurant les performances décrites dans la norme NF EN 998-1 pendant la durée de vie de référence du produit.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50
TYPE DE FDES OU PEP	Collective
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	Sac de 25 kg
PLUS PRODUIT	Parfaite compatibilité avec PARLUMIERE CLAIR Forte teneur

		en chaux aérienne Bas module d'élasticité Application manuelle ou machine
INDICATEUR CARBONE	—	5.65 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	—	5.65
URL FDES OU PEP	—	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=41781
DANGEROSITÉ	—	SGH05 - Corrosif
DANGEROSITÉ	—	SGH07 - Irritant
DANGEROSITÉ	—	SGH06 - Toxique
RÉF. FABRICANT	—	PAFN25T20
MARQUE	—	PAREXLANKO