



PARLUMIERE FIN SABLE CLAIR T20 25KG

Ref : 114869



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Enduit de finition de restauration à la chaux, coloré, grain fin, pour murs anciens. S'utilise en décoration sur PARLUMIERE CLAIR ou en rejointoiement des briques ou pierres de parement. Application manuelle ou mécanique.
CONSOMMATION	1,4 kg/m ² /mm
MATIÈRE	Chaux
TYPES	Manuel et Mécanique
D'APPLICATION	
COULEUR	Jaune - Doré
TEINTE	Sable clair
DESSCRIPTIF UNITÉ	Recouvrir 1m ² de support en assurant les performances décrites dans la norme NF EN 998-1 pendant la durée de vie de référence du produit.
FONCTIONNELLE	
DURÉE VIE DE RÉF	50
ACV (ANNÉE)	
TYPE DE FDES OU	Collective
PEP	
UNITÉ DE L'UNITÉ	Mètre carré
FONCTIONNELLE	
CONDITIONNEMENT	Sac de 25 kg
DU PRODUIT	
PLUS PRODUIT	Parfaite compatibilité avec PARLUMIERE CLAIR Forte teneur

		en chaux aérienne Bas module d'élasticité Application manuelle ou machine
INDICATEUR	————	5.65 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
CARBONE		
RÉCH CLIM KG	————	5.65
EQUIV CO2 PAR UF		
URL FDES OU PEP	————	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=41781
DANGEROUSITÉ	————	SGH05 - Corrosif
DANGEROUSITÉ	————	SGH06 - Toxique
DANGEROUSITÉ	————	SGH07 - Irritant
RÉF. FABRICANT	————	PAFN25T20
MARQUE	————	PAREXLANKO