PAREXLANKO ENDUIT MINERAL PARLUMIERE CLAIR SAC DE 25 KG

Ref : 114870

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Sous-enduit de restauration à la chaux, blanc, pour murs anciens intérieurs, extérieurs. Convient pour les supports anciens. Compatible avec les finitions à la chaux de la gamme Patrimoine. Application manuelle ou mécanique.
CONSOMMATION	1,5 kg/m²/mm
MATIÈRE	Chaux
TYPES D'APPLICATION	Manuel et Mécanique
COULEUR	Blanc
TEINTE	Blanc clair
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Recouvrir 1m2 de support en assurant les performances décrites dans la norme NF EN 998-1 pendant la durée de vie de référence du produit.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50
TYPE DE FDES OU PEP	Collective
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	Sac de 25 kg
PLUS PRODUIT	Faible consommation Réduction des délais de

	séchage Application sur terre crue Le plus souple des sous-enduits: bas module d'élasticité, forte teneur en chaux aérienne Adapté à l'environnement vinicole : Label Excell Plus
INDICATEUR CARBONE	5.65 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	5.65
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=41781
DANGEROSITÉ	SGH06 - Toxique
DANGEROSITÉ	SGH07 - Irritant
DANGEROSITÉ	SGH05 - Corrosif
RÉF. FABRICANT	PACL25
MARQUE	PAREXLANKO