

Ref : 114882



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Mortier de collage, calage et sous-enduit Mortier hydraulique pour systèmes d'ITE de la gamme PARISO, destiné : - au collage et calage des isolants, et des modénatures PARDECORS - à couche de base armée - à la couche préparatoire des finitions SILICANE LISSE et MARBRI GRANULATS
CONSUMMATION	—	2,3 à 2,6 kg/m ²
HAUTEUR (CM)	—	70 CM
MATIÈRE	—	Mortier
DURÉE VIE DE RÉF	—	50
ACV (ANNÉE)	—	
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	—	Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	—	Sac de 25 kg
POIDS (KG)	—	25 KG
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	—	Recouvrir 1m ² de support en mortier d'enduit minéral en assurant les performances décrites dans la norme NF EN 998-1 pendant une durée de vie de référence de 50 ans
INDICATEUR CARBONE	—	8.73 Kg CO ₂ éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	—	8.73
	—	

URL FDES OU PEP	———	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31951
TYPE DE FDES OU PEP	———	Défaut
PLUS PRODUIT	———	Produit polyvalent : collage calage et sous-enduit Adapté à tous les isolants Peut recevoir l'ensemble des finitions de la gamme ITE Taux de polymères élevé : collant exceptionnel robustesse durabilité tenue aux chocs et au poinçonnement
DANGEROUSITÉ	———	SGH05 - Corrosif
DANGEROUSITÉ	———	SGH07 - Irritant
RÉF. FABRICANT	———	IMAM25
MARQUE	———	PAREXLANKO