



## MAITE MONO ITE SAC 25KG

Ref : 114882



### Caractéristiques techniques

<b>DESCRIPTION</b>	—	Mortier pour systèmes ITE de la gamme PARISO sous forme de poudre à mélanger avec de l'eau, destiné : au collage, au calage, à la réalisation du corps d'enduit armé et à la couche préparatoire des finitions peintures
<b>CONSOMMATION</b>	—	2,3 à 2,6 kg/m <sup>2</sup>
<b>HAUTEUR (CM)</b>	—	70 CM
<b>MATIÈRE</b>	—	Mortier
<b>DURÉE VIE DE RÉF</b>	—	50
<b>ACV (ANNÉE)</b>	—	
<b>UNITÉ DE L'UNITÉ</b>	—	Mètre carré
<b>FONCTIONNELLE</b>	—	
<b>CONDITIONNEMENT</b>	—	Sac de 25 kg
<b>DU PRODUIT</b>	—	
<b>PLUS PRODUIT</b>	—	Produit polyvalent : collage calage et sous-enduit Adapté à tous les isolants Peut recevoir l'ensemble des finitions de la gamme ITE Taux de polymères élevé : collant exceptionnel robustesse durabilité tenue aux chocs et au poinçonnement
<b>POIDS (KG)</b>	—	25 KG
<b>DESRIPTIF UNITÉ</b>	—	Recouvrir 1m <sup>2</sup> de support en mortier d'enduit minéral en assurant les performances décrites dans la norme NF EN 998-1 pendant une durée de vie de référence de 50 ans
<b>FONCTIONNELLE</b>	—	
<b>INDICATEUR</b>	—	8.73 Kg CO <sub>2</sub> éq./Mètre carré sur 50 ans
<b>CARBONE</b>	—	
<b>RÉCH CLIM KG</b>	—	8.73

<b>EQUIV CO2 PAR UF</b>	——	<a href="https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31951">https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31951</a>
<b>URL FDES OU PEP</b>		
<b>TYPE DE FDES OU PEP</b>	——	Défaut
<b>DANGEROUSITÉ</b>	——	SGH07 - Irritant
<b>DANGEROUSITÉ</b>	——	SGH05 - Corrosif
<b>RÉF. FABRICANT</b>	——	IMAM25
<b>MARQUE</b>	——	PAREXLANKO