




PANNEAU MDF CLAIRPAN 650 EP. 16 X L. 2800 X L. 2070 MM

Ref : 114915



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le panneau brut MDF Clairpan® Standard de Panneaux de Corrèze est un panneau haute densité à base de fibres de bois longues et homogènes de feuillus. Il est obtenu par traitement selon un procédé à sec avec adjonction de résines synthétiques et collage sous presse à haute température. Le panneau brut MDF Clairpan® Standard de Panneaux de Corrèze dispose de faces denses à la surface fine et homogène de couleur beige-clair aux reflets miel-doré. Destiné à toute usage non structurel uniquement en environnement sec, il peut être mis en oeuvre en classe de risque biologique 1 conformément à la norme EN 335-3. Existe en plusieurs dimensions et épaisseurs.
DIMENSIONS	280 x 207 cm
EPAISSEUR (MM)	16 MM
PLUS PRODUIT	- Facile à travailler : stable, grande usinabilité à coeur et moins abrasive à la découpe - Robuste : résistant à la flexion, à la traction perpendiculaire et à l'arrachement - Pratique : pas d'ébavurage nécessaire, économique en laque et en finitio
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=28976
MATIÈRE	Bois MDF
GAMME	Clairpan
COULEUR	Beige - Crème
DESSCRIPTIF UNITÉ	Assurer des fonctions structurelles (dalles de plancher) ou non

FONCTIONNELLE		(revêtements) sur 1 m² par des panneaux de fibres MDF (medium-density fibreboard) utilisés en milieu sec bruts, d'épaisseur 19 mm, fabriqués en France, sur une durée de vie de référence de 10
DURÉE VIE DE RÉF	_____	100
ACV (ANNÉE)		
TYPE DE FDES OU	_____	Collective
PEP		
UNITÉ DE L'UNITÉ	_____	Mètre carré
FONCTIONNELLE		
CONDITIONNEMENT	_____	Panneau entier
DU PRODUIT		
INDICATEUR	_____	3.65 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 100 ans
CARBONE		
RÉCH CLIM KG	_____	3.65
EQUIV CO2 PAR UF		
RÉF. FABRICANT	_____	52272
MARQUE	_____	PANNEAUX DE CORREZE