

atlantic NAVILINK 105

Ref : 114963



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le thermostat Navilink 105 filaire, mesure et affiche la température ambiante et de consigne. Facile à installer avec deux modes de fonctionnement disponibles et un assistant à la mise en service - Facile à entretenir avec l'affichage des codes erreurs sur l'écran et une facilité de prise en main par vos clients pour limiter les appels - Des économies d'énergie garanties grâce à la programmation horaire, le mode absence et l'affichage des consommations ECS et chauffage Le thermostat modulant design et moderne compatible avec les chaudières gaz Naema 2, Perfinox 2 et la pompe à chaleur Loria.
POIDS (KG)	0.21 KG
COULEUR	Blanc
HAUTEUR (MM)	50 MM
LARGEUR (MM)	185 MM
LONGUEUR (MM)	140 MM
PROFONDEUR (MM)	140 MM
GARANTIE	2 ans
PLUS PRODUIT	- Facile à installer avec deux modes de fonctionnement disponibles et un assistant à la mise en service - Facile à entretenir avec l'affichage des codes erreurs sur l'écran et une facilité de prise en main par vos clients pour limiter les appels
DESCRIPTIF UNITÉ	Mesurer et réguler par programmation temporelle la ou les températures définies par l'utilisateur dans une plage de réglage de +

FONCTIONNELLE	10°C à + 35°C, avec une précision de la régulation de 0,5°C, dans 1 zone d'ambiance selon le scénario d'usage approprié, et pe
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	10
INDICATEUR CARBONE RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	31.04 Kg CO2 éq./Pièce sur 10 ans
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=39048
TYPE DE FDES OU PEP	Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Pièce
UTILISATION MARQUE	Installation via connexion filaire ATLANTIC PAC ET CHAUDIERE