



SATINEA+ MAT-VELOURS - 15L

Ref : 114966



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Peinture d'aspect mat velouté à base de copolymères acryliques en phase aqueuse et grain fin à l'empreinte carbone réduite. Entretien facile, très bonne résistance à l'abrasion humide (classe 1).
RENDEMENT	10 à 12 m ² /l
MASSE VOLUMIQUE (KG/M3)	1.37 KM3
TYPE DE PEINTURE	Acrylique
TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION	6 HEURE
PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	Intérieur
OUTIL D'APPLICATION	Brosse/rouleau
OUTIL D'APPLICATION	Pistolet
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=27538
ZONE D'UTILISATION	Mur intérieur
ZONE	Plafond

D'UTILISATION	Voile de fibre de verre
REVÊTU	
TEINTE	Blanc
COULEUR	Blanc
DESSCRIPTIF	Protéger et décorer 1 m2 de support, préparé dans les règles de l'art(*) avec de la peinture de finition, sur la base d'une durée de vie
UNITÉ	référence de 10 ans. (*) Conformément au DTU 59.1
FONCTIONNELLE	
DURÉE VIE DE	10
RÉF ACV	
(ANNÉE)	
INDICATEUR	0.93 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 10 ans
CARBONE	
RÉCH CLIM KG	0.93
EQUIV CO2 PAR	
UF	
TYPE DE FDES	Individuelle
OU PEP	
UNITÉ DE	Mètre carré
L'UNITÉ	
FONCTIONNELLE	
CONTENANCE	15 litre
PHASE	Aqueuse
PEINTURE	
RÉF. FABRICANT	431288
MARQUE	GUITTET PEINTURE