

 **Guittet SATINEA+ SATIN - 3L**

Ref : 114968



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Peinture acrylique d'aspect satiné poché arrondi à l'empreinte carbone réduite. Idéale pour réaliser la finition des systèmes toile de verre.
RENDEMENT	—	9 à 12 m ² /L
MASSE VOLUMIQUE (KG/M³)	—	1.34 KM ³
TYPE DE PEINTURE	—	Acrylique
TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION	—	6 HEURE
PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	—	Intérieur
OUTIL D'APPLICATION	—	Pistolet
OUTIL D'APPLICATION	—	Brosse/rouleau
URL FDES OU PEP	—	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=27543
ZONE D'UTILISATION	—	Plafond
ZONE D'UTILISATION	—	Mur intérieur

D'UTILISATION REVÊTU	——	Voile de fibre de verre
TEINTE	——	Blanc
COULEUR	——	Blanc
DURÉE DE CONSERVATION	——	12 MOIS
DESRIPTIF UNITÉ	——	Protéger et décorer 1 m2 de support, préparé dans les règles de l'art(*) avec de la peinture de finition, sur la base d'une durée de vie
FONCTIONNELLE DURÉE VIE DE	——	référence de 10 ans. (*) Conformément au DTU 59.1
RÉF ACV (ANNÉE)	——	10
INDICATEUR CARBONE	——	0.89 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 10 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR	——	0.89
UF TYPE DE FDES OU PEP	——	Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ	——	Mètre carré
FONCTIONNELLE CONTENANCE	——	3 litre
PHASE PEINTURE	——	Aqueuse
RÉF. FABRICANT MARQUE	——	431275 GUITTET PEINTURE