

GAGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT

 Guittet **SATINEA+ SATIN - 15L**

Ref : 114969



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Peinture acrylique d'aspect satiné poché arrondi à l'empreinte carbone réduite. Idéale pour réaliser la finition des systèmes toile de verre.
RENDEMENT	—	9 à 12 m ² /L
MASSE VOLUMIQUE (KG/M³)	—	1.34 KM ³
TYPE DE PEINTURE	—	Acrylique
TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION	—	6 HEURE
PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	—	Intérieur
OUTIL D'APPLICATION	—	Pistolet
OUTIL D'APPLICATION	—	Brosse/rouleau
URL FDES OU PEP	—	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=27543
ZONE D'UTILISATION	—	Plafond
ZONE D'UTILISATION	—	Mur intérieur

D'UTILISATION REVÊTU	——	Voile de fibre de verre
TEINTE	——	Blanc
COULEUR	——	Blanc
DURÉE DE CONSERVATION	——	12 MOIS
DESRIPTIF UNITÉ	——	Protéger et décorer 1 m2 de support, préparé dans les règles de l'art(*) avec de la peinture de finition, sur la base d'une durée de vie
FONCTIONNELLE DURÉE VIE DE	——	référence de 10 ans. (*) Conformément au DTU 59.1
RÉF ACV (ANNÉE)	——	10
INDICATEUR CARBONE	——	0.89 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 10 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR	——	0.89
UF TYPE DE FDES OU PEP	——	Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ	——	Mètre carré
FONCTIONNELLE CONTENANCE	——	15 litre
PHASE	——	Aqueuse
PEINTURE	——	
RÉF. FABRICANT	——	431276
MARQUE	——	GUITTET PEINTURE