

 **SATINEA+ VELOURS - 15L**

Ref : 114972



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Peinture d'aspect satiné velours en phase aqueuse à l'empreinte carbone réduite. Grain fin arrondi. Applicable sur toile de verre à peindre. Blancueur élevée.
RENDEMENT	—	8 à 11 m ² /l
MASSE VOLUMIQUE (KG/M³)	—	1.36 KM ³
TYPE DE PEINTURE	—	Acrylique
TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION	—	6 HEURE
PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	—	Intérieur
OUTIL D'APPLICATION	—	Pistolet
OUTIL D'APPLICATION	—	Brosse/rouleau
URL FDES OU PEP	—	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=27542
ZONE D'UTILISATION	—	Plafond

ZONE D'UTILISATION	—	Mur intérieur
REVÊTU	—	Voile de fibre de verre
TEINTE	—	Blanc
COULEUR	—	Blanc
DURÉE DE CONSERVATION	—	12 MOIS
DESRIPTIF FONCTIONNELLE	—	Protéger et décorer 1 m2 de support, préparé dans les règles de l'art(*) avec de la peinture de finition, sur la base d'une durée de vie référence de 10 ans. (*) Conformément au DTU 59.1
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	—	10
INDICATEUR CARBONE RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	—	0.97 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 10 ans
TYPE DE FDES OU PEP	—	Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	—	Mètre carré
CONTENANCE	—	15 litre
PHASE PEINTURE	—	Aqueuse
RÉF. FABRICANT	—	431295
MARQUE	—	GUITTET PEINTURE