


Ref : 114974



## Caractéristiques techniques

<b>DESCRIPTION</b>	—	Peinture satinée pour la décoration des murs, plafonds et des boiseries. Adhérence élevée et excellente opacité. Aspect pommelé fin. Application : particulièrement approprié à la mise en peinture de la toile de verre.
<b>CONDITIONNEMENT</b>	—	5 L
<b>RENDEMENT</b>	—	9 à 12 m <sup>2</sup> /l
<b>DENSITÉ</b>	—	1.3 KM <sup>3</sup>
<b>TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION</b>	—	6 HEURE
<b>PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION</b>	—	Intérieur
<b>DURÉE DE CONSERVATION</b>	—	18 MOIS
<b>DESRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE</b>	—	« Protéger et décorer 1m <sup>2</sup> de support, préparé dans les règles de l'art(*) avec de la peinture de finition, peinture de type satinée ou boiseries en phase aqueuse, sur la base d'une durée de vie de référence de 10 ans comprenant une mise en œuvre et aucun
<b>URL FDES OU PEP</b>	—	
<b>RÉF. FABRICANT</b>	—	434476
<b>MARQUE</b>	—	GAUTHIER

