

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 07/09/25 à 04:44

La legrand® DISJ BRANCH ENEDIS TETRAPOLAIRE DIFFERENTIEL 500MA SELECTIF 60A

Ref: 115510



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION

Disjoncteur d'abonné Basse Tension BACO tétrapolaire 250V~ à 400V~ pour tarif à puissance limitée (tarif bleu) de 3kVA à 36kVA - Intensité nominale : 60A
br>Fonctions :
coupe et sectionne l'ensemble de l'installation
br>- protège contre les surcharges et les courts-circuits
dry- dispose d'un réglage de calibre pour limiter la puissance au contrat souscrit auprès du distributeur d'énergie
plombable
dry-Version différentiel 500mA sélectif : assure la protection des personnes contre les contacts indirects et prévient des risques d'incendie en surveillant le niveau d'isolement - Le différentiel sélectif, permet une sélectivité totale avec les dispositifs différentiels 30mA en aval (NF C 15-100), et renforce l'immunité aux pertubations résultant de phénomènes atmosphériques ou autres (déclenchements intempestifs)

MODÈLE INTENSITÉ (A) SENSIBILITÉ EN MA Sélectif 60 A 500 MAMP

NOMBRE DE PÔLES

4 P + 3 Ph

GARANTIE DURÉE VIE DE

2 ans

RÉF ACV (ANNÉE)	
ÚNITÉ DÉ L'UNITÉ	 Pièce
FONCTIONNELLE INDICE	IP40
PROTECTION ÉLECTRIQUE	
DESCRIPTIF UNITÉ	Protéger linstallation contre les surcharges et les courts-circuits et protéger également les personnes et les locaux à risque d'incendie ou
FONCTIONNELLE	d'explosion contre les défauts d'isolement dans un circuit de tension assignée 250V, de courant assigné 60A, avec
INDICATEUR CARBONE	 8.96 Kg CO2 éq./Pièce sur 20 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR	 8.96
UF TYPE DE FDES	Configurée
OU PEP URL FDES OU	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=43438
PEP RÉF. FABRICANT	401013
MARQUE	 LEGRAND