



WEBERJOINT DESIGN LIEGE 5KG

Ref : 115801



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	————	Le mortier weberjoint design permet de réaliser des joints colorés de carrelage jusqu'à 6 mm de large. Il convient particulièrement aux joints fins de carrelage de sol et murs de douche, salle de bains et cuisine. Il est composé de ciment blanc, de charges minérales, de dérivés celluloseux, d'hydrofuge, de pigments minéraux et d'adjuvants spécifiques.
POIDS (KG)	————	5 KG
CONSOMMATION	————	0,2 à 1,5 kg/m ²
TEMPS DE SÉCHAGE	————	12 h
DURÉE DE CONSERVATION	————	24 MOIS
CLASSEMENT COV	————	A+
GAMME	————	POSE DU CARRELAGE
MATIÈRE	————	Poudre
URL FDES OU PEP	————	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31474
ZONE D'UTILISATION	————	Sol extérieur
ZONE D'UTILISATION	————	Sol intérieur
ZONE D'UTILISATION	————	Mur intérieur
COULEUR	————	Brun - Marron
TEINTE	————	Liege

CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	—	Sac de 5 kg
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	—	Assurer la fonction de collage de 1 m ² de revêtement de carrelage sur un support par du mortier de jointoiment pendant une durée de vie de référence de 50 ans.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	—	50
INDICATEUR CARBONE	—	3.94 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	—	3.94
TYPE DE FDES OU PEP	—	Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	—	Mètre carré
DANGEROUSITÉ	—	SGH07 - Irritant
DANGEROUSITÉ	—	SGH05 - Corrosif
RÉF. FABRICANT	—	11101746
MARQUE	—	WEBER