



WEBERJOINT INTEGRAL LIEGE 25KG

Ref : 115817



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Joint de carrelage souple, idéal pour carreaux rectifiés, rénovation et planchers chauffants. Hydrofugé, semi-rapide, nettoyage facile, rempli bien le joint. Sols intérieurs et extérieurs, murs intérieurs. Largeur de joint : 2 à 20 mm. Consommation de 0,1 à 2 kg/m². Temps de séchage de 2 h.
POIDS (KG)	25 KG
CONSOMMATION	0,1 à 2 kg/m²
GAMME	POSE DU CARRELAGE
MATIÈRE	Poudre
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31474
TEINTE	Liege
COULEUR	Brun - Marron
GARANTIE	1 an
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer la fonction de collage de 1 m² de revêtement de carrelage sur un support par du mortier de jointoiment pendant une durée de vie de référence de 50 ans.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50
INDICATEUR CARBONE	3.94 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG	3.94
EQUIV CO2 PAR UF	
TYPE DE FDES OU PEP	Défaut

UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE		Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	————	Sac
DANGEROUSITÉ	————	SGH07 - Irritant
RÉF. FABRICANT	————	11101780
MARQUE	————	WEBER