

Onduline® BARDEAU BARDOLINE PRO

ARDOISE 1X0,34MXEP.3,40 MM 3.05M2

Ref : 11657



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le bardeau Bardoline Pro d'Onduline s'utilise pour la réalisation de bardage et de couverture. De forme classique (avec 4 jupes), il est composé d'un mélange de bitume et de silice et d'une armature en voile de verre. Le bardeau Bardoline Pro d'Onduline convient à tous types de bâtiments (locaux d'habitation, bâtiments publics, bâtiments annexes de loisirs et bâtiments légers) de faible et moyenne hygrométrie. Pente minimum : 20 %.
EPAISSEUR (MM)	3.4 MM
GARANTIE	10 ans
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=32004
COULEUR	Bleu
TEINTE	Bleu ardoise
DESCRIPTIF	Assurer la fonction d'1 m² de couverture en bardeaux bitumineux (épaisseur jusqu'à 4 mm) pour une durée de vie de référence de 50 ans.
UNITÉ FONCTIONNELLE	ans.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50
INDICATEUR CARBONE	15.86 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG	15.86

EQUIV CO2 PAR UF		
TYPE DE FDES OU PEP	————	Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	————	Mètre carré
LARGEUR (MM)	————	340 MM
LONGUEUR (MM)	————	1000 MM
POIDS (KG)	————	34 KG
RÉF. FABRICANT	————	7499
MARQUE	————	ONDULINE