

GAGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT

PACK BISPLIT MURAL DC INVERTER WIFI 2.6/3.5KW

Ref : 116575



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Confort acoustique silencieux : 21 dB(A) mini par UI. Classe ErP Chaud/Froid : A+ / A++. Dimension UI / UI / UE (h x l x p) : 279 x 792 x 195 / 291 x 850 x 203 / 700 x 960 x 396 mm. Puissance froid/chaud : 2,6 kW/2,8 kW + 3,5 kW/3,6 kW. SEER : 6,1. Installation obligatoire avec les raccords 100% étanches ReadyClim fournis.
LONGUEUR (M)	4 M
TYPE DE CONNEXION	ReadyClim
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=32394
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer la fonction de transport de fluide frigorigène dans une installation sur 1 mètre, grâce à une liaison en cuivre isolée pendant une durée de vie de 30 ans
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	30
INDICATEUR CARBONE	1.81 Kg CO2 éq./Mètre sur 30 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	1.81
TYPE DE FDES OU PEP	Défaut

UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	——	Mètre
HAUTEUR (MM)	——	52 MM
LARGEUR (MM)	——	75 MM
POIDS (KG)	——	1.52 KG
DIAMÈTRES DES RACCORDS	——	1/4 - 3/8 mm
RÉF. FABRICANT	——	409591
MARQUE	——	STAR LIGHT

PUISSANCE FROID EN WATTS	——	5200
PUISSANCE MODE CHAUFFAGE EN W	——	5200
TYPE DE POSE/FIXATION	——	Murale
RÉF. FABRICANT	——	409708
MARQUE	——	AIR STORM

PUISSANCE FROID EN WATTS	——	2600
PUISSANCE MODE CHAUFFAGE EN W	——	2800
SURFACE	——	30 M2
RÉF. FABRICANT	——	409706
MARQUE	——	AIR STORM

PUISSANCE FROID EN WATTS	——	3500
PUISSANCE MODE CHAUFFAGE EN W	——	3600
SURFACE	——	40 M2
RÉF. FABRICANT	——	409707
MARQUE	——	AIR STORM