LA PLATEFORME DU BATIMENT

GAGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 24/06/25 à 11:01

PACK BISPLIT MURAL DC INVERTER WIFI 2.6/3.5KW

Ref : 116575

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Confort acoustique silencieux : 21 dB(A) mini par UI. Classe ErP Chaud/Froid : A+ / A++. Dimension UI / UI / UE (h x l x p) : 279 x 792 x 195 / 291 x 850 x 203 / 700 x 960 x 396 mm. Puissance froid/chaud : 2,6 kW/2,8 kW + 3,5 kW/3,6 kW. SEER : 6,1. Installation obligatoire avec les raccordements 100% étanches ReadyClim fournis.
LONGUEUR (M)	4 M
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=32394
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer la fonction de transport de fluide frigorigène dans une installation sur 1 mètre, grâce à une liaison en cuivre isolée pendant une durée de vie de 30 ans
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	30
INDICATEUR CARBONE	1.81 Kg CO2 éq./Mètre sur 30 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	1.81
TYPE DE FDES OU PEP	Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ	Mètre

FONCTIONNELLE		
HAUTEUR (MM)	—	52 MM
LARGEUR (MM)	—	75 MM
POIDS (KG)	—	1.52 KG
DIAMÈTRES DES RACCORDS	—	1/4 - 3/8 mm
GAMME	—	ReadyClim
RÉF. FABRICANT	—	409591
MARQUE	—	STAR LIGHT

PUISSANCE FROID EN WATTS	—	5200
PUISSANCE MODE CHAUFFAGE EN W	—	5200
TYPE DE POSE/FIXATION	—	Murale
RÉF. FABRICANT	—	409708
MARQUE	—	AIR STORM

PUISSANCE FROID EN WATTS	—	2600
PUISSANCE MODE CHAUFFAGE EN W	—	2800
SURFACE	—	30 M2
RÉF. FABRICANT	—	409706
MARQUE	—	AIR STORM

PUISSANCE FROID EN WATTS	—	3500
PUISSANCE MODE CHAUFFAGE EN W	—	3600
SURFACE	—	40 M2
RÉF. FABRICANT	—	409707
MARQUE	—	AIR STORM