Guittet FACADEX BLANC 15L

Ref : 116835

Caractéristiques techniques

RENDEMENT	6 à 9m2/L
MASSE VOLUMIQUE (KG/M3)	1.6 KM3
UTILISATION	Façade
OUTIL D'APPLICATION	Brosse/rouleau
PHASE PEINTURE	Solvant
TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION	24 HEURE
ZONE D'UTILISATION	Façade
TEINTE	Blanc
COULEUR	Blanc
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	« Protéger et décorer 1m² de support, préparé dans les règles de l'art(*) avec de la peinture de finition, de type peinture de ravalement en phase solvant et de classe D2, sur la base d'une durée de vie de référence de 15 ans comprenant une mise en œuvre
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=37314
DURÉE VIE DE RÉF ACV	15

(ANNÉE)	
INDICATEUR CARBONE	1.26 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 15 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	1.26
TYPE DE FDES OU PEP	Collective
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
CONTENANCE	15 litre
RÉF. FABRICANT	271691
MARQUE	GUITTET PEINTURE