

GORI® GORISTYLE SATIN BASE 20 - 2,77L

Ref : 117017



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Peinture satinée intérieure, emprunte carbone améliorée, à base de résines acryliques en phase aqueuse pour tous les travaux neufs ou de rénovation. Cette peinture peut être appliquée sur tous les supports intérieurs murs et plafonds. Elle ne corde pas, ne s'écaille pas et se tend facilement. Lessivable.
RENDEMENT	10 à 12 m²/L
MASSE VOLUMIQUE (KG/M3)	1.3 KM3
TYPE DE PEINTURE	Acrylique
TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION	6 HEURE
TEINTABLE	Oui
PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	Intérieur
OUTIL D'APPLICATION	Brosse/rouleau
OUTIL D'APPLICATION	Pistolet
ZONE D'UTILISATION	Plafond

ZONE		Mur intérieur
D'UTILISATION		
URL FDES OU	———	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=37284
PEP		
DURÉE VIE DE	———	10
RÉF ACV		
(ANNÉE)		
INDICATEUR	———	1.31 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 10 ans
CARBONE		
RÉCH CLIM KG	———	1.31
EQUIV CO2 PAR		
UF		
TYPE DE FDES	———	Collective
OU PEP		
UNITÉ DE	———	Mètre carré
L'UNITÉ		
FONCTIONNELLE		
CONTENANCE	———	2.77 litre
PHASE	———	Aqueuse
PEINTURE		
DESSCRIPTIF	———	Protéger et décorer 1m ² de support, préparé dans les règles de l'art(*)
UNITÉ		avec de la peinture de finition, peinture de type satinée ou boiserie
FONCTIONNELLE		en phase aqueuse, sur la base d'une durée de vie de référence de 10
		ans comprenant une mise en œuvre et aucun en
RÉF. FABRICANT	———	435765
MARQUE	———	GORI