Schneider Electric DISJONCTEUR DABONNE DBD INSTANTANE BIPOLAIRE 15 45 500MA

Ref : 11740

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	DB60 ou la sécurité à chaque instant pour vos clients Le disjoncteur de branchement Resi9 de Schneider Electric dispose des degrés de protection suivants : IP 2X au niveau des bornes et IP 4X et classe d'isolement II avec cache-bornes En toute sécurité, Resi9 promet une grande facilité et simplicité d'installation en neuf comme en rénovation Ce disjoncteur différentiel instantané est un disjoncteur 1P+N Ce disjoncteur DB60 instantané convient à un courant assigné d'emploi de 15 à 45A Il dispose d'une fonction ouverture du capot seulement dans OPEN position du disjoncteur Ce disjoncteur de branchement différentiel dispose d'une sensibilité de 500 mA, protège les personnes contre les contacts indirects et les installations contre les défauts d'isolement Il est conforme à la norme NF C 62-411 et est en classe AC avec bouton-test
MODÈLE	Instantané
INTENSITÉ (A)	45 A
SENSIBILITÉ EN MA	500 MAMP
TENSION EN VOLTS	250
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=38476
DESCRIPTIF UNITÉ	Protéger pendant 20 ans l'installation contre les surcharges et les courts-circuits dans un circuit de tension assignée 250V et de courant

FONCTIONNELLE	assigné 60A. Cette protection est assurée en respectant les paramètres suivants :- nombre de pôles 1P-N- pouvoir de
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	20
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Pièce
INDICE PROTECTION ÉLECTRIQUE	IP40
GARANTIE	18 mois
INDICATEUR CARBONE	10.67 Kg CO2 éq./Pièce sur 20 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	10.67
TYPE DE FDES OU PEP	Configurée
RÉF. FABRICANT	R9FT645
MARQUE	SCHNEIDER ELECTRIC