



SOUS COUCHE POUR SOLS FLEX ET RIGIDES LVT QUICK STEP EP. 1 MM (15M2)

Ref : 117986



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	La sous-couche Comfort de Quick-Step est un revêtement en polyester recyclé pour sol PVC. Elle permet de rattraper les irrégularités du support, tout en apportant une bonne isolation acoustique et thermique. La sous-couche Comfort est particulièrement adaptée aux sols à assemblage Uniclic Multifit.
SURFACE	—	15 M2
EPAISSEUR (MM)	—	1 MM
COMPATIBILITÉ	—	Chauffage par le sol et sol rafraîchissant
PLUS PRODUIT	—	Protection contre les remontées d'humidité.
TYPE DE	—	Pose flottante; à clipser
POSE/FIXATION	—	
DURÉE VIE DE	—	10
RÉF ACV	—	
(ANNÉE)	—	
INDICATEUR	—	0.25 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 10 ans
CARBONE	—	
RÉCH CLIM KG	—	0.25
EQUIV CO2 PAR	—	
UF	—	
TYPE DE FDES	—	Estimée
OU PEP	—	
UNITÉ DE	—	Mètre carré

L'UNITÉ		
FONCTIONNELLE		
MATIÈRE	_____	Plastique/PVC
PERFORMANCE	_____	19
ACOUSTIQUE		
(DB)		
RÉF. FABRICANT	_____	QSVUDLCOMFORT15
MARQUE	_____	QUICK STEP