TRAPPE ISOLEE ET ETANCHE R8 600X600

Ref : 118521



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	La trappe de visite R8 de Semin permet d'accéder aux combles d'un bâtiment. Installée au plafond, elle composée d'une tôle d'acier zinguée et d'un revêtement blanc mat. Elle bénéficie d'une système d'ouverture "poussez/lâchez".
DIMENSIONS	600 x 600 mm
NORME	NF
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31974
TEINTE	BLANC
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer la fonction de 1 m² d'ouverture et de fermeture dans une paroi pendant une durée de vie de référence de 30 ans.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	30
TYPE DE FDES OU PEP	Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
INDICATEUR CARBONE	114 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR	114

UF PERFORMANCE ACOUSTIQUE (DB)	54
RÉF. FABRICANT	A09199
MARQUE	SEMIN