

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 09/11/25 à 01:27

BAGAR AIRLISS G VIOLET FUT 25 KG

Ref: 118864



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION EPAISSEUR (MM) TEMPS DE	Enduit de dégrossissage et de finition en pâte à projeter. Spécial Airless. Bonne glisse, bon garnissant, ponçage facile, blanc et fin. Application manuelle possible . 5 MM 24 HEURE
SÉCHAGE AV FINITION	
TEINTE	 Blanc
COULEUR DURÉE DE	Blanc 12 MOIS
CONSERVATION	12 IVIOIS
UNITÉ DE L'UNITÉ	 Mètre carré
FONCTIONNELLE CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	 Fût de 25 kg
PLUS PRODUIT	Les + produit : Bonne glisse Bon garnissant Ponçage facile Blanc Fin.
MATIÈRĘ	 Enduit en pâte
PRODUIT PRÊT À L'EMPLOI	Oui
UTILISATION POIDS (KG) DESCRIPTIF UNITE FONCTIONNELLE	Intérieur 25 KG Assurer la fonction de couvrir 1 m² de support par un enduit plâtre intérieur pour une masse surfacique de 8,5kg/m² pendant une

DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	durée de vie de référence de 50 ans 50
INDICATEUR CARBONE	 1.9 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	 1.9
URL FDES OU PEP TYPE DE FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31734 Défaut
RÉF. FABRICANT MARQUE	75011-011 BAGAR