

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 15/11/25 à 11:47

BAGAR AIRLISS F JAUNE FUT 25 KG

Ref: 118865



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Enduit de finition en pâte. Spécial Airless. Sans impression, aspect tendu sans lissage, opacifiant, blanc et fin.
EPAISSEUR (MM)	1 MM
, TEMPS DÉ	24 HEURE
SECHAGE AV	
FINITION	B.
TEINTE	Blanc
COULEUR DURÉE DE	Blanc
CONSERVATION	12 MOIS
UNITÉ DE L'UNITÉ	Mètre carré
FONCTIONNELLE	welle care
CONDITIONNEMENT	Fût de 25 kg
DU PRODUIT	3
PLUS PRODUIT	Les + produit : Sans impression 2 en 1 Aspect tendu sans lissage
	Opacifiant Blanc Fin.
MATIÈRĘ	Enduit en pâte
PRODUIT PRÊT À	Oui
L'EMPLOI	Intériour
UTILISATION POIDS (KG)	Intérieur 25 KG
DESCRIPTIF UNITE	Assurer la fonction de couvrir 1 m² de support par un enduit plâtre
FONCTIONNELLE	intérieur pour une masse surfacique de 8,5kg/m² pendant une
. 511511511112222	durée de vie de référence de 50 ans

DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50
INDICATEUR CARBONE	1.9 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	 1.9
URL FDES OU PEP TYPE DE FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31734 Défaut
RÉF. FABRICANT MARQUE	75016-004 BAGAR