

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 04/11/25 à 21:17

BAGAR AIRLISS J FUT 25KG

Ref: 118866



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Enduit allégé de rebouchage en pâte pour trous et fissures de toutes tailles. Toute épaisseur, ne creuse pas, très blanc. Application manuelle possible.
EPAISSEUR (MM)	3 MM
, TEMPS DÉ	 24 HEURE
SÉCHAGE AV	
FINITION	Diama
TEINTE	Blanc
COULEUR DURÉE DE	Blanc 12 MOIS
CONSERVATION	12 101013
UNITÉ DE L'UNITÉ	Mètre carré
FONCTIONNELLE	Motio dallo
CONDITIONNEMENT	Fût de 25 kg
DU PRODUIT	ŭ
PLUS PRODUIT	 Les + produit : Bonne glisse Excellente adhérence Ponçage facile
	Fin.
MATIÈRE	Enduit en pâte
PRODUIT PRET A	Oui
L'EMPLOI	Intóriour
UTILISATION POIDS (KG)	Intérieur 25 KG
DESCRIPTIF UNITÉ	Assurer la fonction de couvrir 1 m² de support par un enduit plâtre
FONCTIONNELLE	intérieur pour une masse surfacique de 8,5kg/m² pendant une
FUNCTIONNELLE	interieur pour une masse surracique de 6,5kg/m² pendant une

DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	durée de vie de référence de 50 ans 50
INDICATEUR CARBONE	1.9 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	 1.9
URL FDES OU PEP TYPE DE FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31734 Défaut
RÉF. FABRICANT MARQUE	75018-007 BAGAR