

## 100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 11/11/25 à 15:16



## PORTE ENTREE PVC IOLITE 215 X 90



## Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Ud: 1,5 W/m².K. Ouvrant / Dormant 60 mm. Panneau de 28 mm. Crémone automatique 5 points. Barillet standard 40/40 mm. Poignée fournie. Double vitrage Satinovo.
SENS D'OUVERTURE	Gauche poussant
MATIÈRE	 PVC
DIMENSIONS TOTALES (H X L)	219 x 94 CM
GARANTIÉ URL FDES OU	 2 ans https://www.base.injec.fr/injec.V/4/dist/consultation.html?id. 21292
PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31383
COULEUR GAMME	Blanc Confort I
MODÈLE	IOLITE
TYPE DE VITRAGE	Double vitrage 33.2/14/4
TYPE DE	Aluminium laquée blanche sur plaque
POIGNEE ÂME DE LA	Panneau haute isolation de 24 mm
PORTE COEF.	1.5 W/M2K
DÉPERDITION	1.0 WHILE
THERMIQUE UD	

DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer la fonction d'ouverture et fermeture par une porte en PVC non vitrée d'1 m² (surface ouverte avant pose) pour une durée de vie de référence de 60 ans.
DURÉE VIE DE RÉF ACV	 60
(ANNEE) INDICATEUR CARBONE	 150.81 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 60 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	150.81
TYPE DE FDES OU PEP	 Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ	 Mètre carré
FONCTIONNELLE	
DIMENSION TABLEAU	2150 x 900 MM
PIÈCE /OUVRAGE DE	 Extérieur
DESTINATION	
TYPE DE	 Crémone à relevage 4 points
SERRURE NOMBRE DE	 1
VANTAUX RÉF. FABRICANT	6848951
MARQUE	GIMM