

GORI® GORIGLYSS SATIN BLANC - 3L

Ref : 124154



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Peinture satinée de finition, résine glycérophtalique en phase solvant pour application sur menuiseries. Excellent pouvoir opacifiant. Bon garnissant. Lessivable. Grand confort d'application : excellente glisse.
RENDEMENT	13 à 15 m²/L
MASSE VOLUMIQUE (KG/M3)	1.5 KM3
PHASE PEINTURE	Solvant
TYPE DE PEINTURE	Solvant
TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION	24 HEURE
TEINTABLE	Oui
PIÈCE	Extérieur
/OUVRAGE DE DESTINATION	
PIÈCE	Intérieur
/OUVRAGE DE DESTINATION	
OUTIL D'APPLICATION	Brosse/rouleau
OUTIL	Pistolet

D'APPLICATION	Menuiserie intérieur
ZONE	
D'UTILISATION	Menuiserie extérieur
SUPPORT	Bois
D'APPLICATION	
TEINTE	Blanc
COULEUR	Blanc
DURÉE DE	12 MOIS
CONSERVATION	
DESCRIPTIF	« Protéger et décorer 1m ² de support, préparé dans les règles de l'art(*) avec de la peinture de finition, de type peinture satinée ou boiserie en phase solvant, sur la base d'une durée de vie de référence de 10 ans comprenant une mise en œuvre et aucun
UNITÉ	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=37310
FONCTIONNELLE	
URL FDES OU	
PEP	
DURÉE VIE DE	10
RÉF ACV	
(ANNÉE)	
INDICATEUR	1.28 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 10 ans
CARBONE	
RÉCH CLIM KG	1.28
EQUIV CO2 PAR	
UF	
TYPE DE FDES	Collective
OU PEP	
UNITÉ DE	Mètre carré
L'UNITÉ	
FONCTIONNELLE	
CONTENANCE	3 litre
RÉF. FABRICANT	440022
MARQUE	GORI