

# GORI® GORIGLYSS SATIN BLANC - 15L

Ref : 124155



## Caractéristiques techniques

|  |        |   |
|--|--------|---|
| <b>DESCRIPTION</b>   | —      | Peinture satinée de finition, résine glycérophtalique en phase solvant pour application sur menuiseries. Excellent pouvoir opacifiant. Bon garnissant. Lessivable. Grand confort d'application : excellente glisse. |
| <b>RENDEMENT<br/>MASSE<br/>VOLUMIQUE<br/>(KG/M3)</b>           | —<br>— | 13 à 15 m <sup>2</sup> /L<br>1.5 KM3  |
| <b>PHASE<br/>PEINTURE</b>                                      | —      | Solvant   |
| <b>TYPE DE<br/>PEINTURE</b>                                    | —      | Solvant   |
| <b>TEMPS DE<br/>SÉCHAGE AV<br/>FINITION</b>                    | —      | 24 HEURE  |
| <b>TEINTABLE<br/>PIÈCE</b>                                     | —<br>— | Oui<br>Extérieur  |
| <b>/OUVRAGE DE<br/>DESTINATION<br/>PIÈCE</b>                   | —      | Intérieur   |
| <b>/OUVRAGE DE<br/>DESTINATION<br/>OUTIL<br/>D'APPLICATION</b> | —      | Brosse/rouleau  |
| <b>OUTIL</b>   | —      | Pistolet  |

|                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| <b>D'APPLICATION</b>  | — | Menuiserie extérieur  |
| <b>ZONE</b>           | — |   |
| <b>D'UTILISATION</b>  | — | Menuiserie intérieur  |
| <b>SUPPORT</b>        | — | Bois  |
| <b>D'APPLICATION</b>  | — |   |
| <b>TEINTE</b>         | — | Blanc   |
| <b>COULEUR</b>        | — | Blanc   |
| <b>DURÉE DE</b>       | — | 12 MOIS   |
| <b>CONSERVATION</b>   | — |   |
| <b>URL FDES OU</b>    | — | <a href="https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=37310">https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=37310</a> |
| <b>PEP</b>            | — |   |
| <b>DURÉE VIE DE</b>   | — | 10  |
| <b>RÉF ACV</b>        | — |   |
| <b>(ANNÉE)</b>        | — |   |
| <b>INDICATEUR</b>     | — | 1.28 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 10 ans  |
| <b>CARBONE</b>        | — |   |
| <b>RÉCH CLIM KG</b>   | — | 1.28  |
| <b>EQUIV CO2 PAR</b>  | — |   |
| <b>UF</b>             | — |   |
| <b>TYPE DE FDES</b>   | — | Collective  |
| <b>OU PEP</b>         | — |   |
| <b>UNITÉ DE</b>       | — | Mètre carré   |
| <b>L'UNITÉ</b>        | — |   |
| <b>FONCTIONNELLE</b>  | — |   |
| <b>CONTENANCE</b>     | — | 15 litre  |
| <b>DESRIPTIF</b>      | — | Protéger et décorer 1m <sup>2</sup> de support, préparé dans les règles de l'art(*)   |
| <b>UNITÉ</b>          | — | avec de la peinture de finition, de type peinture satinée ou boiserie   |
| <b>FONCTIONNELLE</b>  | — | en phase solvant, sur la base d'une durée de vie de référence de 10   |
| <b>RÉF. FABRICANT</b> | — | ans comprenant une mise en œuvre et aucun en  |
| <b>MARQUE</b>         | — | 440023  |
|                       | — | GORI  |